

제품사양서

MICOM-0010-206 DIGITAL (양산품)

제품부착방법 : 내부 부착형 절연성능제습용량 : 중형 사용체적 : 2m²~3m² 가로, 세로, 높이가 2~3m인 정육면체

제품기능

- 디지털 온습도 문자표시 (제어기능)
- 상시 적정습도 유지기능 / 상시 화재감지(자동제어기능)
- 겨울철 히터기능(제품 출하시 히터기능 삭제/히터기능 추가 주문사양)
- 먼지 / 이물질 제거기능
- 전장박스 내부 쾌적한 환경개선 수명연장
- 외부출력 통신제어 기능(주문사양)
- 전장박스 내부 고온 발생 시 자동제어기능 (45℃ 자동 **OFF** / 35℃ 자동 **ON**)

제품사양

전원	단상 AC220V (50Hz/60Hz) 겸용 (주문사양 : AC380V, AC110V, DC12V, DC24V)
소비전력	절전형 가동 시 (Max : 100W) 대기시 (Min : 25W), 유효소비전력포함 4A (100W)
외관규격	340(H) X 148(W) X 100(D)
제습능력	70ccHr / 35℃ / RH70%
사용면적	가로 · 세로 · 높이가 2~3m인 정육면체 (7평형)
사용온습범위	온도설정범위 : -55.0~99.9℃ / 습도설정범위 : 0~99.9% (온도 제어기능 삭제 표시기능만 있음)
운전방식	AUTO (마이콤회로 자동관리) (LED 기능 표시 등)
무게	5kg
제품기능	제습, 먼지제거, 절연성능유지, 화재검출 + 4ea
자가기능 표시진단	5가지 기능별 LED표시등이 정상작동 시에는 ON 상태이고 만약 오동작 및 고장 시에는 그 기능에 해당하는 LED 표시등이 OFF로 표시 (ON, OFF자동제어기능)
제품기능선택	DIGITAL 방식
제품출하시 전원	AC220V (50Hz / 60Hz) (소비전력 90W)
주문사양	AC380V, AC110V, DC12V, DC24V

※ 생산제품 50여 가지는 제품 규격별로 기능이 다릅니다. 상담 후 필요 시 모델별 상세사양서는 홈페이지 상세사양서를 참고 바랍니다.
 ※ 특허, 품질인증 50여개 인증등록보유



제품도면

[BOLT Ø4x3EA]

